

## Cennik sterowników (automatyki)

### DOŚTĘPNE STEROWANIE (układ automatyki central)

MANUALNY STEROWNIK - MISTRAL RM4	CENA NETTO
-4 zakresy wydajności -funkcja rozmrożenia wymiennika ciepła z kontrolą czasu opóźnienia -funkcja wietrzenia  -możliwość sterowania pracą centrali z wentylatorami EC(4 biegi)  -sterowanie Bypassem	650 zł      75 zł
PROCESOROWY STEROWNIK - MISTRAL RC4	
WERSJA PODSTAWOWA: 4 zakresy wydajności (wersja EC 7 zakresów),  program pracy tygodniowej praca automatyczna lub ręczna 7 programów fabrycznych, 4 programy użytkownika funkcja wietrzenia z regulatorem czasowym funkcja rozmrożenia wymiennika ciepła z kontrolą czasu opóźnienia, 1) informacja o konieczności wymiany filtrów informacja o nieprawidłowej pracy centrali awaryjne zatrzymanie centrali w przypadku pożaru możliwość podłączenia kilku sterowników do jednej centrali współpraca centrali z okapem kuchennym zasilanie sterownika napięciem bezpiecznym 12V	1 770 zł
sterowanie elektryczne wtórnej nagrzewnicy elektrycznej (pulser, termostat kanałowy)	+ 350 zł
sterowanie zewnętrznej przepustnicy GWC/czerpnia ścienna (na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej)	+ 150 zł
płynne sterowanie zaworem trójdrogowym nagrzewnicy wodnej (0-10V, termostat kanałowy) centrale MISTRAL 300-800	+ 350 zł
płynne sterowanie zaworem trójdrogowym nagrzewnicy wodnej (0-10V, termostat kanałowy) centrale MISTRAL 1100-6000	+ 560 zł
zawór + siłownik nagrzewnicy wodnej do centrali Mistral 300-800	+ 730 zł
zawór + siłownik nagrzewnicy wodnej do centrali Mistral 1100-6000	+ 950 zł
układ sygnalizacji 2 presostatów (np. filtrów)	+ 330 zł
higrometr pomieszczeniowy (sterowanie wydajnością wentylacji na podstawie wilgotności powietrza)	+ 300 zł
Czujnik CO2 (sterowanie wydajnością wentylacji na podstawie stężenia dwutlenku węgla)	+ 600 zł

<b>PROCESOROWY STEROWNIK - MISTRAL RC3</b>	
<b>WERSJA PODSTAWOWA:</b> 4 zakresy wydajności  sterowanie wentylatorami EC funkcja wietrzenia z regulatorem czasowym funkcja rozmrożenia wymiennika ciepła z kontrolą czasu opóźnienia, 1) informacja o konieczności wymiany filtrów, informacja o nieprawidłowej pracy centrali sterowanie pracą dodatkowej przepustnicy strefowej możliwość podłączenia kilku sterowników do jednej centrali zasilanie sterownika napięciem bezpiecznym 12V	1560 zł
<b>WERSJA GEO:</b> sterowanie pracą bypassu (automatyczne/ręczne) sterowanie pracą przepustnicy GWC/czerpnia ścienna (automatyczne/ręczne)	+ 150 zł
<b>WERSJA Z NAGRZEWNICĄ:</b> sterowanie stycznikowe wtórnej nagrzewnicy elektrycznej do nagrzewnic poniżej 2,5 kW (termostat kanałowy)	+ 100 zł
sterowanie elektrycznie wtórnej nagrzewnicy elektrycznej (pulser, termostat kanałowy)	+ 350 zł
<b>PROCESOROWY STEROWNIK RC6</b>	
<b>WERSJA PODSTAWOWA:</b>  praca automatyczna lub ręczna (program tygodniowy)  4 zakresy wydajności wentylacji,(wersja EC 7 zakresów).  7 programy fabryczne, 4 program użytkownika,  funkcja wietrzenia z regulowanym czasem,  funkcja rozmrożenia wymiennika ciepła z kontrolą temperatury oraz czasu opóźnienia,  informacja o konieczności wymiany filtrów,  zatrzymanie centrali w przypadku pożaru ( Awaryjny STOP)  współpraca centrali z okapem kuchennym	1320 zł
<b>FUNKCJE DODTKOWE:</b>  automatyczne lub ręczne sterowanie zewnętrzną przepustnicą GWC,  płynne sterowanie pracą elektrycznej nagrzewnicy wtórnej (czujnik kanałowy)	+ 350 zł

Standardowo układ przeciwmroźeniowy "pulsacyjny" - okresowa praca nawiewu podczas mrozów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza wewnętrznego i zewnętrznego). Opcjonalnie rozmrażanie powietrzem usuwanym - zastosowanie przepustnicy recyrkulacyjnej (wybrane modele), lub poprzez podgrzanie powietrza świeżego - dodatkowa elektryczna nagrzewnica wstępna.